


# 施工前に必ずお読みください



## 注意 取り付けされる前に

- ・排水管が耐熱塩ビ管 (HTVP50) で配管されているか確認してください。
- ・本製品の耐熱温度は90℃です。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
- ・排水管との接続には耐熱塩ビ管用接着剤を使用してください。
- ・有機溶剤で製品を塗装したり、拭いたりしないでください。製品が侵される可能性があります。
- ・パイプ挿入時にオイル、グリース等鉱物油溶剤を含む潤滑材、シーリング材等は使用しないでください。変形して水もれ、破損原因になることがあります。
- ・エコキュート等の機器付近に設置する場合はトラップを設置してください。
- ・製品を改造したり、加工等しないでください。

各部の名称



下記は、必ず実行して頂く『強制』の内容です。

## 施工要領

1. 排水ホース等排水位置を確認し、排水口と横引ソケットの中心位置をあわせてください。  
排水口と横引ソケットは、排水口空間50mm以上設け設置してください。

※ 横引ソケットは現場に合わせて高さ調節が可能です。  
(切断位置 本体▼FLより上部)

2. 耐熱塩ビ管 (HTVP50) を配管し、耐熱塩ビ管及び横引ソケットに耐熱塩ビ管用接着剤を塗布し、排水管に接続してください。

