



| 寸法 | ϕd | L |
|-------|----------|------|
| 9.52 | 9.62 | 13.0 |
| 12.70 | 12.81 | 15.0 |
| 15.88 | 16.00 | 18.0 |
| 19.05 | 19.19 | 23.0 |
| 22.22 | 22.36 | 27.0 |
| 25.40 | 25.56 | 29.0 |
| 28.58 | 28.75 | 33.0 |
| 31.75 | 31.93 | 37.0 |
| 34.92 | 35.11 | 38.0 |
| 38.10 | 38.31 | 42.0 |
| 41.28 | 41.50 | 43.0 |
| 50.80 | 51.03 | 53.0 |
| 53.98 | 54.22 | 55.0 |
| 63.50 | 63.77 | 61.0 |
| 66.68 | 66.96 | 63.0 |

| | | | | |
|----------------|-------------|--------|----------|--------------------|
| 1 | 本体 | リン脱酸銅管 | C1220T-0 | |
| 番号 | 部品名 | 材質名 | 材質記号 | 備考 |
| 品名 | 銅管エルボ (45°) | | | 尺度 — |
| 品番 | MK148K | | | 原図 A3 |
| 大阪市北区天満1丁目6-7 | | | | フォルダ 1 |
| ミヤコ株式会社 | | | | 図番 MK148K-JW-02 |